S100 Silicone Grease



Ein hochwertiges 100%iges Silikonfett zur Schmierung und zum Schutz vor Feuchtigkeit.

UPDATED: **16.11.2010**

Bestellnummer:
34920 11 - S100 – Silicone Grease, 400 ml Sprühdose

Eigenschaften

- Keine Fettsäuren oder Lösungsmittel
- Verläuft nicht
- Hinterlässt einen Fettfilm
- Hohe dielektrische Durchschlagsspannung
- Kein Austrocknen oder Aushärten
- Schmiert Gummi und macht es geschmeidig
- Wasserfest
- UV-beständig

Vorteile

- Greift Gummi, Kunststoff oder Nylon nicht an
- Haftet auf Auftragsort
- Isoliert und schützt vor Feuchtigkeit und Oxidation
- Verhindert Funkendurchschlag
- Bietet Schutz auch unter widrigsten Umständen
- Längere Lebensdauer für Gummi
- Nicht abwaschbar
- Verhindert das Brüchigwerden von Türgummis

Anwendung

Hauptsächlich als Schutz für elektrische Verbindungen gekauft, kann es auch benutzt werden, um Anschlüsse vor der Montage mit einem schützenden Überzug zu bedecken und so dauerhaften Schutz vor dem Eindringen von Wasser und Oxidation bieten. Da es zu 100% aus Silikon besteht und keine Quellmittel enthält, ist die Anwendung auf empfindlichen Materialien wie z.B. vergoldeten Anschlüssen, wie sie in vielen Fahrzeugen (z.B. Ford) Verwendung finden, sicher.

S100 kann auch auf Kunststoff- & Nylon-Verbindungsblöcken verwendet werden, wie sie in den meisten Fahrzeugen vorkommen.

S100 ist auch ein erstklassiges Schmiermittel und eignet sich für spezialisierte Bereiche wie LKW-Planenführungen und Rollentürführungen an Notfallfahrzeugen. Außerdem eignet es sich auch als Schutz vor UV-Strahlung und vorzeitiger Alterung für Gummiteile wie beispielsweise Türdichtungen.

Gebrauchsanweisung

1. Dose vor Gebrauch gut schütteln.
2. Direkt auf den zu behandelnden Bereich aufsprühen.

Hinweise & Tipps

Für beste Ergebnisse empfehlen wir, S100 bei Raumtemperatur, ca. 18°C, anzuwenden.

DS80

ISOQAR QUALITY ASSURED FIRM ISO 9001 UKAS QUALITY MANAGEMENT 026 Certificate No.1427/97
ISOQAR QUALITY ASSURED FIRM ISO 9001 ANAB ACCREDITED Certificate No. 1427/97

S100 Silicone Grease

KENT

Technische Angaben

Bestellnummer:	34920	**MSDS**:	Ja
Bezeichnung:	S100, 400 ml Sprühdose	**Temperaturbereich:**	-75 bis + 260^{0}C
Lagerfähigkeit:	24 Monate	**Dielektrischer Wert bei 25^{0}C**:	15,75 KVolt/mm
Verkaufseinheit:	1	**Volumenwiderstand bei 25^{0}C**:	Ohm-cm 1,0 x 10^{15}
VOC:	520g/l		
Farbe:	klar/farblos		
Lagercode:	S100		
Zolltarifcode:	3403 99 10		
Konsistenz:	Paste		

Weitere Produkte: Electrical Cleaner II (34621), K44 (50015/83588), Ignition Drier (60495)

Markt Segmente: **Hauptsächlich** **Zweitens**

Gefahr- und Sicherheitshinweise

UMWELTGEFÄHRLICH

HOCHENTZÜNDLICH

R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
S16	Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.
S23	Dämpfe/Aerosol nicht einatmen.
S35	Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
S51	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
S61	Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
ACHTUNG:	Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50^{0}C schützen. Auch nach dem Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. NIcht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen aktuellen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in Verbindung setzen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von ent-haltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt.
KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Willich
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke. Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0 Fax: 02154 / 6478
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 operationsgermany@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.