



UPDATED: 18.10.2012

Ein starkes doppelseitiges Acrylschaum - Klebeband für exzellente Verklebungen auf den meisten Kunststoffen, Metallen und glatten festen Oberflächen.

## Bestellnummern:

- 85380 11 - HSTC6 - HST Clear - 6mm x 5m Rolle
- 85381 11 - HSTC12 - HST Clear - 12mm x 5m Rolle
- 85604 11 - HSTC19 - HST Clear - 19mm x 5m, Rolle
- 85605 11 - HSTC25 - HST Clear - 25mm x 5m, Rolle
- 85606 11 - HSTC12 - HST Clear - 12mm x 10m, Rolle

## Eigenschaften

- Acrylbasis
- transparent
- ausgezeichnete Klebeeigenschaften
- UV resistent

## Vorteile

- Kann auf den meisten, auch mit Weichmachern versetzten Kunststoffen angewendet werden
- Exzellent für Befestigung von Zubehör und Reparaturzwecke.
- Gewährleistet lang anhaltende Verklebungen
- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit.

## Anwendungsgebiete:

Exzellente Klebeeigenschaften auf einer Vielzahl von Materialien wie Glas, Metall, Keramik, vielen Kunststoffen...  
HST Clear ist hoch resistent gegen Lösemittel, Chemikalien, UV-Strahlung und Hitze.

### Anwendungsbeispiele:

Stoßstangenleisten, Kunststoffzierleisten, Applikationen an Fahrzeugen, Typenschilder und Aufklebelemente, Acrylverkleidungen, Sonnenblenden und vieles mehr...

## Gebrauchsanweisung:

Alle Flächen reinigen und von Fett, Silikon etc. befreien.

Sicherstellen, dass alle Kunststoffflächen keine Lösemittelrückstände mehr in sich haben!

Die zu verklebenden Teile fest aufeinander pressen, da die Klebekraft erst durch Druck aktiviert wird.

## Hinweise und Tipps

Beste Klebeverbindung wird bei 22°C erreicht. Niedrigere Temperaturen können die Klebekraft u.a. wegen Kondenswasserbildung, und weniger Flexibilität des Bandes beeinflussen.

DS387



Certificate No. 1427/97



Certificate No. 1427/97

## Technische Daten

<b>Bestellnummer:</b>	85380, 85381, 85604, 85605, 85606	<b>Peeltest:</b>	*PSTC-3 2.8 kg/25 mm
<b>Beschreibung:</b>	HST transparentes doppelseitiges Klebeband	<b>Scherkrafttest:</b>	*PSTC-7 über 72 h, mit 2 kg auf Fläche 25 mm x 25 mm bei 25°C
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate (ab Herstellungsdatum)	<b>Zugfestigkeit:</b>	über 50 kg /25 mm x 25 mm
<b>Verkaufseinheit:</b>	einzeln	<b>Hitzebeständigkeits-test:</b>	*PSTC-9 über 24 h, 1 kg auf 25mm x 25mm bei 80°C
<b>Label:</b>	11	<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-40 bis +170°C
<b>Zolltarifcode:</b>	3919 10 39	<b>Ersetzt alte Bestellnummer:</b>	34383
<b>MSDS:</b>	ja	*PSTC = Pressure Sensitive Tape Council	
<b>Klebstoff:</b>	starker Acrylkleber		
<b>Trägermaterial:</b>	transparenter Acrylschaum		
<b>Dicke:</b>	1mm		
<b>Trennfolie:</b>	rotes HDPE Band		

**Produktfamilie** Acrysol, Special Release Agent, Soft Surface Cleaner

## Marktsegmente

Hauptsächlich



Zweitens



## Gefahr- und Sicherheitshinweise

Für dieses Produkt gelten keine Identifizierungsvorschriften gemäß EG-Richtlinien bzw. bezüglich Gefahrstoffverordnung.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender ist auf Anfrage erhältlich.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen aktuellen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in Verbindung setzen.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Willich  
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke. Alle Rechte vorbehalten.

**KENT:** Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0  
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 operationsgermany@kent-europe.com  
© KENT Europa.

Fax: 02154 / 6478  
www.kent-europe.com

DS387