

# Easy Grip



Ein qualitativ hochwertiges Befestigungssystem, das auf dem Prinzip ineinandergreifender Pilzköpfe basiert, die, wenn sie fest zusammengepresst werden, eine solide Verbindung gewährleisten.

UPDATED: 27.07.2015



## Bestell-Nr.:

86446 – EG3 – Easy Grip – 25 mm x 3 m Rolle

### Eigenschaften

- Ineinandergreifende Pilzkopfelemente für schnelles Wiederverschließen
- Einteilig
- Acrylkleber
- Schnell und leicht anzubringen

### Vorteile

- Schrauben oder Nägel sind nicht mehr nötig kann neu positioniert werden. Bohren nicht nötig.
- Weniger Lagerhaltung – nur ein Produkt
- UV-beständig, wetterfest – klebt auf vielen verschiedenen Oberflächen – unsichtbare Befestigung
- Spart Zeit, reduziert Arbeitskosten

### Anwendungsbereiche

Das einteilige Klettband Easy Grip arbeitet nach dem Prinzip ineinandergreifender Kunststoffpilzköpfe. Diese bieten eine solide Verbindung, wenn das Material fest zusammengepresst wird. Easy Grip kann immer wieder geklettet werden, sowohl längs als auch über Kreuz – und die Verbindung lässt sich immer wieder lösen/öffnen. Die hochwertige Beschichtung mit Acrylkleber bietet auf vielen verschiedenen Oberflächen eine hervorragende Haftung. Ideal geeignet zur nicht-permanenten Befestigung z. B. von Paneelen, Ausstellungswänden u. Messeständen, Audiogeräten, Schildern, Pkw-Matten, Planen uvm. – einfach überall dort, wo eine unsichtbare und nicht permanente Befestigung gefordert ist.

### Gebrauchsanweisung

1. Vor dem Anbringen von Easy Grip sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist.
2. Ein Stück Easy Grip in der benötigten Länge abschneiden und auf die Oberfläche kleben.
3. Schritte 1 und 2 auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
4. Beide Seiten fest zusammenpressen um eine solide Verbindung zu erhalten.

# Easy Grip



## Technische Angaben

<b>Bestellnummer:</b>	86446	<b>Pilzköpfe:</b>	PP schwarz
<b>Bezeichnung:</b>	Easy Grip	<b>Anzahl Pilzköpfe:</b>	42 pro cm <sup>2</sup>
<b>Lagercode:</b>	EG3	<b>Temperaturbereich:</b>	-30°C bis +93°C
<b>Länge:</b>	3 m	<b>Chemische Beständigkeit:</b>	niedrig - mittel
<b>Breite:</b>	25 mm	<b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b>	hoch
<b>Dicke:</b>	ca. 5 mm	<b>Zug-/Trennfestigkeit:</b>	35N/cm <sup>2</sup>
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate	<b>Klebstoff Schälfestigkeit:</b>	57,5N/25mm (90°)
<b>Klebstoff:</b>	Schmelzklebstoff transparent	<b>Zolltarifcode:</b>	58063290
<b>Träger:</b>	PA transparent, PU beschichtet		
<b>Rücken:</b>	LDPE weiß/transparent		

## Markt-segmente

### Hauptsächlich



### Zweitens



## Gefahr- und Sicherheitshinweise

Gefahren- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter stehen Ihnen zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung und/oder senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen aktuellen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in Verbindung setzen.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Willich  
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.

**KENT:** Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0 Fax: 02154 / 6478  
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 • operationsgermany@kenteurope.com • www.kenteurope.com  
© KENT Europa.