



Universal 2K Grundierfüller für hochqualitative Neuteilgrundierung mit enormer Zeitersparnis durch rationelles Nass-in-Nass-Verfahren, sowie für Spot-Repair.

### Bestellnummern:

85818 11 - WOWF - Wet on Wet Filler - 3,6 Liter Dose

85819 11 - WOWH - Wet on Wet Hardener - 600ml Dose

85820 11 - WOWK - Wet on Wet Kit – Filler u. Härter im Set

Update: 13.07.2012

### Eigenschaften und Vorteile

- Universalfüller für neue oder beschädigte Teile.
- Einsetzbar "Nass-in-Nass" als Isolationsschicht vor dem anschließenden Lackauftrag, ohne Zwischenschliff
- Einsetzbar als "Schleiffüller" bei Reparaturen mit Polyesterspachtel, "kosmetischen Schäden", kleineren Schäden/Dellen
- Hervorragende Fülleigenschaften, bildet eine glatte Oberflächenstruktur für gute Überlackierbarkeit
- Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Sehr gute Verlaufseigenschaften
- Kann bei Bedarf trocken per Hand oder Maschine geschliffen werden

### Anwendungen

Ein 2K Nass-in-Nass-Füller mit hohem Feststoffgehalt, der über ausgezeichnete Füll- sowie sehr gute Hafteigenschaften auf einer Vielzahl von Oberflächen (inkl. blankem Stahl) verfügt. Ideal für hochqualitative Teilreparaturen oder zur Neuteilgrundierung.

Hinweis: KTL-Grundierungen müssen vor dem Auftrag von 2K Nass-in-Nass Füller angeschliffen werden.

### Gebrauchsanleitung



Mischungsverhältnis

Füller (A) 60, Härter (B) 10 Volumenanteile  
Füller (A) 137g, Härter (B) 17g Gewichtsanteile  
Topfzeit: bis zu 60 Min. bei 20°C



Spritzviskosität

19 Sekunden Ford Becher Nr. 4 bei 20°C



Spritzpistolen

Düsendurchmesser: 1,2 – 1,8 mm  
Luftdruck wie vom Hersteller empfohlen



Anwendung

1-2 normale Schichten,  
Schichtdicke: 30 – 110 µm



Abluftzeit

5 – 7 Min. bei 20°C



Trockenzeit

Nass-in-Nass: 15 – 20 Min. bei 20°C  
Schleifen: 3 – 4 Std. bei 20°C oder  
20 Min. bei 60°C

**Weitere Produkte:** Quickfill, Etch Primer, Ultrafill

**Markt Segmente:**

Hauptsächlich



Zweitens



DS537



Certificate No. 1427/97



Certificate No. 1427/97





## Wet on Wet Filler and Hardener

### Technische Informationen – Wet on Wet Filler

<b>Artikel-Nr.:</b>	85818 11	<b>Sicherheitsdatenblatt:</b>	Ja
<b>Bezeichnung:</b>	Wet on Wet Filler, 3,6 Liter Dose	<b>Konsistenz:</b>	flüssig
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate	<b>Geruch:</b>	charakteristisch
<b>Gefahrenhinweis:</b>	Gesundheitsschädlich	<b>Farbe:</b>	Grau
<b>VOC:</b>	466g/L	<b>UN Nummer:</b>	1263
<b>Lagercode:</b>	WOW	<b>Dichte:</b>	1,38g/ml
<b>Zolltarifcode:</b>	32082090	<b>Flammpunkt:</b>	24°C
		<b>Ergiebigkeit:</b>	5m <sup>2</sup> /l

**VOC Wert (RFU):**  2004/42/IIB(c)(540)466

### Technische Informationen – Wet on Wet Hardener

<b>Artikel-Nr.:</b>	85819 11	<b>Sicherheitsdatenblatt:</b>	Ja
<b>Bezeichnung:</b>	Wet on wet Hardener, 600ml Dose	<b>Konsistenz:</b>	flüssig
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate	<b>Geruch:</b>	charakteristisch
<b>Gefahrenhinweis:</b>	Gesundheitsschädlich	<b>Farbe:</b>	Transparent
<b>VOC:</b>	616g/L	<b>UN Nummer:</b>	1263
<b>Lagercode:</b>	WOWH	<b>Dichte:</b>	1,0g/ml
<b>Zolltarifcode:</b>	39119019	<b>Flammpunkt:</b>	24°C

### Gefahr- und Sicherheitshinweise

#### Wet on Wet Filler

R10 Entzündlich.  
R20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.  
R38 Reizt die Haut.  
S23 Dämpfe/Aerosol nicht einatmen  
S24/25 Berührung mit der Haut und mit den Augen vermeiden.  
S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.  
S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.  
S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.



**Gesundheitsschädlich**

**Enthält:** Xylol

#### Wet on Wet Hardener

R10 Entzündlich.  
R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.  
R37 Reizt die Atmungsorgane.  
R42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und durch Hautkontakt möglich.  
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
S23 Dämpfe nicht einatmen.  
S24/25 Berührung mit der Haut und mit den Augen vermeiden.  
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).  
S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.



**Gesundheitsschädlich**

**Enthält:** Aliphatische und aromatische Polyisocyanate, m-Tolyldiendiisocyanat

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen aktuellen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in Verbindung setzen.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt.  
KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Willich  
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke. Alle Rechte vorbehalten.

**KENT:** Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0 Fax: 02154 / 6478  
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 operationsgermany@kenteurope.com www.kenteurope.com  
© KENT Europa.

**DS537**