

# Orange Fine Line Tape



UPDATED: 09.01.13

Konturenband für Mehrfarb- und Designlackierungen.

85720 11 - Orange Fine Line Tape 3mm x 55m – Box 5 Rollen  
 85721 11 - Orange Fine Line Tape 6mm x 55m – Box 5 Rollen  
 85722 11 - Orange Fine Line Tape 9mm x 55m – Box 5 Rollen  
 85723 11 - Orange Fine Line Tape 12mm x 55m – Box 5 Rollen

85740 11 - Orange Fine Line Tape - Starter Paket  
 (enthält 2 x 85720, 2 x 85721, 1 x 85722 und 1 x 85723)

## Eigenschaften & Vorteile

- Universell – für Kurven & gerade Linien
- Extrem flach für exakte Lackkanten
- Hinterlässt keine Rückstände
- Lässt sich gut ziehen, ohne Wellen zu bilden
- Nach korrektem, festem Aufbringen durchscheinend, somit sind Abdeckungen und Farblinien unter dem Band sichtbar.
- Kein Kantenaufwurf
- Kein Knittern, kein hoher Lackkantenaufbau
- Einfach anzuwenden
- Transparent
- Flexibel

## Anwendungen

Ideal einsetzbar, wenn ein Tape benötigt wird, das sich den Konturen anpasst, keine Wellen bildet oder reißt, und somit leicht anzubringen ist.

Für Anwendungen bei denen glatte Kanten- und Bruchsicherheit sowie hohe Beständigkeit gegen Klebstoffübertrag bzw. rückstandsfreies Entfernen wichtig ist.

Ein Konturenband für Mehrfarb- und Designlackierungen. Auch bei langen, geraden Linien bleibt das Tape flexibel.

Kent Orange Fine Line Tape besteht aus einem wärmebeständigen PVC-Träger mit einem Haftklebstoff auf Gummi-Basis. Die Temperaturbeständigkeit beträgt 150° C für mind. 30 Minuten.

Kent Orange Fine Line Tape klebt auf einer Vielzahl von Oberflächen, ist sehr anpassungsfähig, maskiert besonders leicht Kurven, verfügt über sehr gute Dauerhaltekraft, lässt sich rückstandsfrei entfernen und hinterlässt saubere, scharfe Lackkanten.

## Gebrauchsanweisung

- Zu bearbeitende Oberflächen muss sauber und staubfrei sein.
- Konturenband wie benötigt anbringen.
- Auf Kurven und Ecken angebrachtes Konturenband gut andrücken, um eine einwandfreie Haftung des Tapes auf der Oberfläche zu gewährleisten.
- Restliche Fläche abdecken.
- Fahrzeug lackieren.
- Sobald der Lack getrocknet ist, alle Abdeckmaterialien entfernen.
- Lackkanten kontrollieren und falls erforderlich nachpolieren.

## Hinweise & Tipps

DS494

Sollte das Band an durchscheinenden, transparenten Flächen angewendet werden, erscheint es nach dem festen Aufdrücken auf diese Oberflächen in dunklerem Farbton.



Certificate No. 1427/97



Certificate No. 1427/97

## Technische Informationen

<b>Bestell-Nr.:</b>	85720 11 – 3mm x 55m	<b>Lagercode:</b>	OFLT
	85721 11 – 6mm x 55m	<b>Zolltarifcode:</b>	39191011
	85722 11 – 9mm x 55m	<b>MSDS:</b>	nein
	85723 11 – 12mm x 55m	<b>Trägermaterial:</b>	PVC
	85740 11 – Starterpaket	<b>Klebstoff:</b>	Acryl (lösemittelhaltig)
<b>Bezeichnung:</b>	Orange Fine Line Tape	<b>Dicke:</b>	0,12mm (+/- 0,02mm)
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate	<b>Reißfestigkeit:</b>	Minimum 20 (N/cm)
<b>Verkaufseinheit:</b>	5 Stk. Box bzw. 6 Stk. Box beim Starterpaket	<b>Temperatur-</b>	
<b>Produktfarbe:</b>	Orange	<b>beständigkeit:</b>	150° C für min. 30 Minuten
		<b>Dehnung:</b>	Minimum 120%

## Weitere Produkte

Acrysol / Abklebebänder / Abdeckpapier / Abdeckpapier

## Marktsegmente



## Gefahr- &amp; Sicherheitshinweise

Für dieses Produkt gelten keine Identifizierungsvorschriften gemäß EG-Richtlinien bzw. bezüglich Gefahrstoffverordnung.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender ist auf Anfrage erhältlich.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen aktuellen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in Verbindung setzen.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Willich  
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.

**KENT:** Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0 Fax: 02154 / 6478  
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 operationsgermany@kenteurope.com www.kenteurope.com  
© KENT Europa.

DS494