

HT Paint



Eine schnell trocknende Farbe mit hoher Temperaturbeständigkeit. Erhältlich in den Farben Schwarz oder Silber; für Anwendungen am Auspuff, Kühlergrill und anderen Motorteilen.

Bestell-Nr.:

86826 11 – HT Paint Black – 400ml Sprühdose
86827 11 – HT Paint Silver – 400ml Sprühdose

UPDATED: 25.02.13

Eigenschaften

- Schnelltrocknend
- Gute Deckfähigkeit
- Hervorragende Haftung
- Exzellenter Korrosionsschutz bis +600°C
- Witterungsbeständig
- 30 Monate lagerfähig

Vorteile

- Erhöhung der Produktivität
- Kostengünstig
- Kein Primer erforderlich
- Verlängert die Lebensdauer der Motorteile
- Langanhaltende Beschichtung
- Lange Lagerfähigkeit

Anwendungen

Kent HT Paint baut einen hitzebeständigen Film auf, welcher einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

Ideal für ein exzellentes Finish bei Auspuffrohren, Kühlergrills und Motorteilen.

Gebrauchsanweisung

1. Die Oberflächen gründlich mit Acrysol (ABS) reinigen.
2. Falls erforderlich, den zu behandelnden Bereich abkleben.
3. Sprühdose 2-3 Min. gut schütteln. Um sich mit der Anwendung vertraut zu machen, die Farbe zunächst auf eine Teststelle aufsprühen.
4. HT Paint aus einer Entfernung von 20-30 cm in mehreren dünnen Schichten aufsprühen.
5. Ca. 30 Minuten trocknen lassen, je nach Umgebungstemperatur.
6. Eine vollständige Aushärtung wird erreicht, wenn der Anwendungsbereich auf über +200°C erhitzt wird.
7. Nach der Anwendung Sprühdose umdrehen und Sprühkopf frei sprühen.

DS640

Hinweise & Tipps

Überlackierung mit Alkydlack sollte innerhalb von 18 Std. erfolgen!



Certificate No.1427/97

Certificate No.1427/97



HT Paint



Technische Informationen

Bestell-Nr.:	86826 11 / 86827 11	Basis:	Acrylharz
Bezeichnung:	HT Paint	Dichte:	0,733 kg/l
Lagerfähigkeit:	30 Monate	Partikelgröße:	30-35 Mikron
Gefahrenhinweis:	Hochentzündlich; Reizend	Pigmente:	bleifrei, reiner Zink kombiniert mit Aluminium und Zinkphosphat
Zolltarifcode:	3208 90 91	Empfohlene	
Produktfarbe:	Schwarz / Silber	Filmdicke:	± 75 Mikron nass (Einzelschichten) 30 Mikron trocken (Gesamtschicht)
Abpackung/Inhalt:	400ml Sprühdose	Ergiebigkeit:	400ml für 1-2m ²
VOC:	schwarz 630g/l silber 679g/l	MSDS:	Ja
Temperaturbeständig:	bis +600°C		

VOC Werte



Black: 2004/42/IIIB(e)(840)630
Silver: 2004/42/IIIB(e)(840)679

Ergänzende Produkte

Acrysol, Schleifmittel-Sortiment

Markt- segmente

Hauptsächlich



Zweitens



Gefahr- und Sicherheitshinweise



**Hoch-
entzündlich**



Reizend

R12 Hochentzündlich

R36 Reizt die Augen.

R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

S23 Aerosol nicht einatmen.

S25 Berührung mit den Augen vermeiden.

S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

WARNUNG: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen aktuellen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in Verbindung setzen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Willich
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0 Fax: 02154 / 6478
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 operationsgermany@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.

DS640