

## Battery Terminal Grease



KENT Battery Terminal Grease schützt Metall-Batterieklemmen vor Feuchtigkeit und Korrosion.

### Bestell-Nr.:

86143 80 – Battery Terminal Grease, 500ml Sprühdose

Update: 04/02/2012

### Eigenschaften

- Alterungs-, oxidations- und korrosionsbeständig
- Wasserunlöslich
- Rot eingefärbt
- Sicher auf den meisten Metallen, Kunststoffen und Gummi

### Vorteile

- Verlängert Batterielebensdauer & reduziert Wartungsaufwand
- Beständig gegen Spritz- und Salzwasser
- Zur einfachen Sichtkontrolle
- Zuverlässige Anwendung

### Anwendungen

KENT Battery Terminal Grease wurde entwickelt um Batterieklemmen und elektrische Kontakte vor Korrosion und Oxidation zu schützen. Für höhere Startkraft und längere Batterie-lebensdauer.

Anwendungsbeispiele:  
Geeignet für Batterieklemmen an Gabelstaplern, Starter-, Stütz- und Autobatterien.

### Gebrauchsanweisung

1. Reinigen - für optimale Ergebnisse sollten die Oberflächen frei von Staub, Schmutz, Oxidation und alten Fett-rückständen sein.
2. Dose vor Gebrauch gut schütteln und gleichmäßig auf die trockenen, saubereren Batterieklemmen sprühen.

Achtung:  
Spray nicht direkt auf die Kontakte sprühen, da das Fett einen isolierenden Effekt zwischen Kontakt und Leiter bewirkt.

DS597

### Hinweise & Tipps



# Battery Terminal Grease



## Technische Informationen

<b>Bestell-Nr.:</b>	86143 80	<b>VOC:</b>	502 g/l
<b>Bezeichnung:</b>	Battery Terminal Grease	<b>Dichte bei 20° C:</b>	0.79g/ml
<b>Lagerfähigkeit:</b>	24 Monate	<b>Tropfpunkt:</b>	192°C (DIN ISO 2176)
<b>Zolltarifcode:</b>	2710 1999	<b>VKA-Wert:</b>	1400-1500 N (DIN 51350)
<b>Gefahrenhinweis:</b>	Hochentzündlich; Reizend; Umweltgefährlich	<b>NLGI * Klasse:</b>	2 (DIN 51818)
<b>Sicherheitsdatenblatt:</b>	Ja	* Die NLGI Klassifizierung ist ein Messwert für Schmiermittel, welcher die Konsistenz eines Fettes entgegen eines bestimmten Standards einordnet.	
<b>Konsistenz/Farbe:</b>	viskoses, rotes Sprühfett		
<b>Temperaturbereich:</b>	-25°C bis +120°C		

## Ergänzende Produkte

Acrysol, Soft Surface Cleaner

## Markt Segmente

Hauptsächlich



Zweitens



## Gefahr- und Sicherheitshinweise


**Hoch-  
entzündlich**

R12 Hochentzündlich

R38 Reizt die Haut.

R51/53 Giftig für Wasserorganismen und kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

S23 Aerosol nicht einatmen

S24 Berührung mit der Haut vermeiden.

S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

S60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.


**Reizend**

**Umwelt-  
gefährlich**
**ACHTUNG:** Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen aktuellen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in Verbindung setzen.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Willich  
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.

**KENT:** Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0 Fax: 02154 / 6478  
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 operationsgermany@kenteurope.com www.kenteurope.com  
© KENT Europa.

DS597