

## Rapid Gasket

**KENT**



UPDATED 01/2013

Rapid Gasket ist ein anaerobes Dichtmittel, speziell für eng anliegende Dichtungen und Flanschverbindungen entwickelt.

### Bestellnummer:

84012 11 – KRG- Rapid Gasket, 150ml Druckpackung

### Eigenschaften

- Niederdruck-Dichtmittel für schnelle und akkurate Anwendung
- Anaerobe Dichtung
- Keine Beeinträchtigung von Sensoren
- Thixotrop

### Vorteile

- Kein Materialverlust – passt sich jeder Form und Größe an
- Härtet nur unter Sauerstoffausschluss. Ein Überschuss bleibt flüssig und kann, im Gegensatz zu Silikon, abgewaschen werden.
- Schädigt Sensoren und Katalysatoren nicht
- Sackt nicht ab, verläuft nicht

### Anwendungen

Ein Niederdruck-Dichtmittel, das sich jeder Form oder Größe anpasst, nicht schrumpft und nicht die Spannung verliert.

Das Produkt ist thixotrop und wird in einer patentierten Verpackung mit Garantie für schnelle und akkurate Anwendung geliefert.

Rapid Gasket findet Verwendung für Benzin- und Wasserpumpenanschlüsse, für Ventildeckel und Nockenwellengehäuse, Getriebe- und Schwungradgehäuse, Thermostate, Luftkompressorabdeckungen, Kurbelwellengehäuse, Pumpenanschlüsse und Ölwannen.

Darüber hinaus ist es einsetzbar zum Abdichten von Heckleuchten und Scheinwerfern, Sonnendächern sowie Tür- und Scheibendichtungen etc.

### Gebrauchsanweisung


1. Alten Klebstoff/Klebeband/Dichtmaterial entfernen.
2. Alle zu behandelnden Oberflächen müssen sauber und trocken sein.
3. Öl und Fett vollständig mit KENT Acrysol entfernen.
4. Eine dünne Schicht Rapid Gasket auftragen und Teile zusammenfügen.
5. 30 Min. trocknen lassen, um Handhabungsstabilität zu erreichen. Die Vollständige Vulkanisierung erfolgt nach 1 Stunde.

### Hinweise & Tipps

Nicht empfohlen zum dauerhaften Verbleib in Kraftstoff.

DS321

0095 01



Certificate No. 1427/97

Certificate No. 1427/97

# Rapid Gasket



## Technische Informationen

<b>Bestell-Nr.:</b>	84012 11	<b>Aushärtungs- geschwindigkeit:</b>	1 Stunde
<b>Bezeichnung:</b>	Rapid Gasket	<b>Aushärtungs- geschwindigkeit mit Aktivator:</b>	<15 Min.
<b>Lagerfähigkeit:</b>	24 Monate bei ca. 20° C	<b>Vollständige Aushärtung:</b>	24 Std. bei 20°C
<b>Gefahrenhinweis:</b>	Ungefährlich	<b>Scherfestigkeit:</b>	4N/mm <sup>2</sup>
<b>VOC:</b>	0	<b>Flammpunkt:</b>	>80° C
<b>Lagercode:</b>	KRG	<b>Viskosität:</b>	500,00cps
<b>Zolltarifcode:</b>	3214 90 00	<b>Temperaturbereich:</b>	-55° C bis +150° C
<b>Konsistenz:</b>	modifiziertes Urethan		
<b>Farbe:</b>	pink/rot		
<b>Spezifisches Gewicht:</b>	1,1g/ml bei 25° C		

## Weitere Produkte

Gasket & Carbon Stripper, Sili Gasket

## Markt Segmente

### HAUPTSÄCHLICH



### ZWEITENS



## Gefahr- und Sicherheitshinweise

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.  
Das Produkt ist nach EG-Richtlinie/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

WARNUNG: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen aktuellen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in Verbindung setzen.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Geschäftssitz:  
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Willich  
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.

**KENT:** Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0 Fax: 02154 / 6478  
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 operationsgermany@kenteurope.com www.kenteurope.com  
© KENT Europa.

DS321