



Super Bond Powder

Ein transluzentes Füllpulver, das kombiniert mit einem flüssigen Super Bond Klebstoff, Löcher und Risse füllt.



Eigenschaften und Vorteile

- Sofortige, kaltgeschweißte Reparatur – in Verbindung mit Super Bond Sekundenkleber entsteht eine starke Verbindung
- Weiter Anwendungsbereich – zum Füllen von Löchern und Rissen sowie zur Reparatur kleiner Bauteile auf vielen Materialien
- Reparaturstelle kann gebohrt, gefeilt, mit einer Gewindebohrung versehen, gefräst, geschliffen und lackiert werden
- Anwenderfreundlich – während der Reparatur werden keine toxischen Dämpfe freigesetzt

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
86486	Super Bond Powder	KSBBPF	30 g Flasche

Anwendungen

In Kombination mit einem Super Bond Sekundenkleber (Super Bond 2, Super Bond Gel oder Super Bond Pen), entwickelt das Super Bond Powder verstärkende und auffüllende Eigenschaften zur Reparatur von Rissen, Löchern oder Spalten in nur wenigen Sekunden.

Super Bond Powder kann auch bei der Reparatur von abgebrochenen Bauteilen oder bei der Verklebung von unterschiedlichen Materialien miteinander eingesetzt werden.

Reparaturen können auf allen harten Materialien wie Metall, den meisten Kunststoffen, Holz, Keramik und Stein durchgeführt werden. Nach Härtung zum Bohren, Feilen, Gewindeschneiden, Fräsen, Schleifen und Lackieren geeignet.

Gebrauchsanweisung

1. Für ein optimales Resultat empfehlen wir, die Oberflächen leicht anzuschleifen. Die Oberflächen müssen sauber und frei von Schmutz, Wachs, Öl etc. sein. Vorzugsweise mit KENT Acrysol oder Soft Surface Cleaner reinigen.
2. Geben Sie den Klebstoff (Super Bond Pen, Super Bond 2 oder Super Bond Gel) in den Riss oder das Loch. Wird das Produkt zur Spaltfüllung verwendet kann es ggf. ratsam sein, zunächst den Spalt von unten mit dem KENT Plastic Backing Film abzukleben, damit der Klebstoff nicht aus dem Spalt läuft.
3. Unverzüglich danach das Super Bond Powder auf den Klebstoff streuen, bis dieser vollständig aufgesogen ist und ein Rest trockenes Pulver oben auf der Reparaturstelle verbleibt.
4. Nach einigen Sekunden, wenn der Klebstoff komplett ausgehärtet ist, überschüssiges Pulver abwischen und die Reparaturstelle weiterbearbeiten, bis das gewünschte Finish erreicht ist.
5. Nach der Anwendung Flaschenspitze abwischen und Flasche sofort wieder sorgfältig verschließen.



Technische Informationen

Basis:	Natrium- und Kalziumoxide
Konsistenz:	feines, kristallines Pulver
Farbe:	transluzent
Lagerfähigkeit:	36 Monate
Zolltarifcode:	2530 90 00
VOC:	0 g/l

Spezifische Dichte:	2.45
Härte:	Knoop 5150
Temperaturbeständigkeit:	-40° C bis +120° C
Spaltfüllung:	max. 5 mm
Endfestigkeit:	nach 24 Stunden



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Willich
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.